

Hydraulická ruka Avesta 3,4 H

- Možné zakoupit i samostatně

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---------|
| Maximální dosah ruky | 3,4 m |
| Hmotnost samostatné ruky | 110 kg |
| Zvedací síla na 1,7 m | 350 kg |
| Zvedací síla na 3,0 m | 175 kg |
| Provozní tlak | 160 bar |



Přívěs Avesta 3,4 H

- vyroben z nově vyvinuté, vysokopevnostní, odlehčené oceli se zvýšenou odolností

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Délka přívěsu (stažený/roztážený) | 3200 mm/4100 mm |
| Šířka přívěsu | 1350 mm |
| Pneu a kola - rozměr | 22 x 11 x 8 |



Hydraulická jednotka

- Možné zakoupit s tlakoměrem (ukazatel využití zdvihu, zvedací síly)
- Možné zakoupit agregát s výkonem 13 hp (Honda)
- Nejčastěji používaný agregát je s výkonem 6,5 hp (Honda)

Technické údaje

| | |
|-------------------------|---------|
| Výkon motoru | 6,5 hp |
| Maximální pracovní tlak | 180 bar |
| Objem olejové nádrže | 8 L |
| Hmotnost | 32 kg |



Hydraulický naviják

- Rádiově dálkově ovládaný hydraulický naviják

Technické údaje

| | |
|-------------------|---------------|
| Délka lana | 15 m |
| Průměr lana | 5 mm |
| Tažná síla | 800 kg |
| Rychlost navíjení | 15 – 45 m/min |



Pohon kol 4 WD trakčními válci

- Tradiční pohon kol trakčními válci
- Hlavní využití v podmáčených, svažitých a zasněžených terénech
- Náhon je možné zapnout a vypnout pomocí dálkového ovládání
- Rychlost pohonu až 4 km/h

Technické údaje

| | |
|----------|------------|
| Rychlost | 3 - 4 Km/h |
|----------|------------|



Hydraulicky sklopná korba

- Sklopná pomocí hydraulického agregátu hydraulické ruky
- Robustní konstrukce
- Odnímatelná čela
- Odnímatelné bočnice – lze použít jako plato

Technické údaje

| | |
|--------------|-------------------|
| Nosnost | 1400 kg |
| Rozměry | 200 x 120 x 30 cm |
| Sklopný úhel | 50 ° |



Půdní lopata

- Vhodná v kombinaci s korbou
- Pro práci se sypkými materiály (písek, hlína, štěrk,...)

Technické údaje

| | |
|----------|-------|
| Objem | 50 L |
| Hmotnost | 50 kg |



Rotátor

- Neomezená rotace
- Vysoká a prověřená kvalita

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|--------|
| Typ rotátoru | GR 10 |
| Max. axiální zatížení statické | 10 kN |
| Max. axiální zatížení dynamické | 5 kN |
| Točivý moment při 25MPa | 350 Nm |
| Hmotnost | 10 kg |



2 – pákový rozvaděč

- Jednoduché ovládání hydraulické ruky

